



WYS506

### SCHUKO Steckdose kallysto mit LED, 16 A 250 V~, silber

SCHUKO-Steckdose mit LED (Kontroll-Licht), verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

#### Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

#### Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

#### Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

#### Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

#### Werkstoff

Farbe	silber
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

**Abmessungen**

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

**Montage**

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	L1
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

**Normen**

Zulassungen	VDE
-------------	-----

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

**Kennzeichnung**

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

**Piktogrammen**

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------