



WYS340

SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsf., Berührungsschutz, brillantweiß

SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mitgeringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend
Transparent	nein

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

Beleuchtung Steuerung

Lampentyp	LED
-----------	-----

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	ohne
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja
--	----

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------