



WYS347

**SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsfeld, Berührungsschutz, anthrazit**

SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

**Funktion**

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

**Ausführung**

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte	ja
--------------	----

**Konnektivität**

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	ohne
------------------	------

**Energieversorgung**

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	anthrazit
RAL Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

**Abmessungen**

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

**Beleuchtung Steuerung**

Lampentyp	LED
-----------	-----

**Montage**

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	ohne
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja
--	----

**Normen**

Zulassungen	VDE
-------------	-----

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

**Kennzeichnung**

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

**Piktogrammen**

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------