



WYS350

SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsf. u. Aufdruck EDV, 16 A 250 V~, bweiß

SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Aufdruck EDV, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-----------|
| Polart | SCHUKO |
| Montageart | Unterputz |

Funktion

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Verwendbar als Schalter | nein |

Ausführung

| | |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein |
|--------------------------|------|

Kontrollen und Indikatoren

| | |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | nein |
|--------------|------|

Konnektivität

| | |
|-------------------|----------|
| USB-Anschluss Art | sonstige |
|-------------------|----------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 Hz |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | ohne |
|------------------|------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------|-----|
| Sonderstromversorgung | EDV |
|-----------------------|-----|

Werkstoff

| | |
|-------------|-----------------------|
| Farbe | brillantweiß |
| RAL Farbe | RAL 2004 - Reinorange |
| Werkstoff | Materialmix |
| Oberfläche | glänzend |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|------------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 32 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 31,5 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 41,5 mm |
| Länge | 71 mm |
| Abmessungen (dxH) | 71x71x41.5 |
| Breite installiertes Produkt | 71 mm |

Montage

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Befestigungsart | Mit Kralle und Schraube |
| Montageart | Unterputz |

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1,5 - 2,5mm ² |
| Abgriffe je Phase | 2 |
| Phasenabgriff | L1 |
| Anschlussart | QuickConnect |

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Feinsicherung | nein |
|-------------------|------|

Ausstattung

| | |
|--|----|
| Mit durchsichtigem Beschriftungsträger | ja |
|--|----|

Normen

| | |
|-------------|-----|
| Zulassungen | VDE |
|-------------|-----|

Sicherheit

| | |
|-------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Halogenfrei | ja |

Verwendung Bedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10...35 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -10...50 °C |
| Isoliert | ja |

Kennzeichnung

| | |
|---------|---------------|
| Serie | kallysto |
| Version | Schuko Länder |

Piktogrammen

| | |
|-----------|---------|
| Symbol WA | EDV.JPG |
|-----------|---------|