



WYS443

SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, ZSV, orange

SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck ZSV, mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-----------|
| Polart | SCHUKO |
| Montageart | Unterputz |

Funktion

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Verwendbar als Schalter | nein |

Ausführung

| | |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein |
|--------------------------|------|

Kontrollen und Indikatoren

| | |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | nein |
|--------------|------|

Konnektivität

| | |
|-------------------|----------|
| USB-Anschluss Art | sonstige |
|-------------------|----------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 Hz |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | ohne |
|------------------|------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------|--|
| Sonderstromversorgung | zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange) |
|-----------------------|--|

Werkstoff

| | |
|-------------|-----------------------|
| Farbe | orange |
| RAL Farbe | RAL 2004 - Reinorange |
| Werkstoff | Materialmix |
| Oberfläche | glänzend |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|------------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 32 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 31,5 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 41,5 mm |
| Länge | 71 mm |
| Abmessungen (dxH) | 71x71x41.5 |
| Breite installiertes Produkt | 71 mm |

Montage

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Befestigungsart | Mit Kralle und Schraube |
| Montageart | Unterputz |

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1,5 - 2,5mm ² |
| Abgriffe je Phase | 2 |
| Phasenabgriff | ohne |
| Anschlussart | QuickConnect |

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Feinsicherung | nein |
|-------------------|------|

Ausstattung

| | |
|--|----|
| Mit durchsichtigem Beschriftungsträger | ja |
|--|----|

Normen

| | |
|-------------|-----|
| Zulassungen | VDE |
|-------------|-----|

Sicherheit

| | |
|-------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Halogenfrei | ja |

Verwendung Bedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10...35 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -10...50 °C |
| Isoliert | ja |

Kennzeichnung

| | |
|---------|---------------|
| Serie | kallysto |
| Version | Schuko Länder |

Piktogrammen

| | |
|-----------|---------|
| Symbol WA | ZSV.JPG |
|-----------|---------|