



WYS100

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, 16 A 250 V~, brillantweiß

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart SCHUKO

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung nein

Verwendbar als Schalter nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Frequenz 50 Hz

Strom

Nennstrom 16 A

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Energieversorgung

Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung

Werkstoff

Farbe brillantweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Oberfläche natur

Transparent nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 31,5 mm

Höhe installiertes Produkt 47,2 mm

Länge 71 mm

Abmessungen (dxH) 71x71x47.2

Breite installiertes Produkt 71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Phasenabgriff	L1
---------------	----

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	sonstige Kennzeichnung
-----------	------------------------