



WYW527C

### Bewegungsmelder Sensor Komfort 2,2 m, anthrazit

Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Einlernfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Bedien- und konfigurierbar über IR-Fernbedienung

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

##### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

##### Fühler

Erfassungswinkel	180 °
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder

##### Werkstoff

Farbe	anthrazit
Werkstoff	Materialmix

##### Abmessungen

Montagehöhe	1,1 / 2,2 mm
Abmessungen (dxH)	1x1x1

##### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	5 / 1000 Lux
-----------------------	--------------

##### Montage

Montageart	Unterputz
------------	-----------

##### Anschluss

Anschlussart	QuickConnect
--------------	--------------

##### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	10S bis 30Min
----------------------------------	---------------

##### Normen

Zulassungen	CE
-------------	----

##### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	04
Schutzart	IP20

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Serie	kallysto
-------	----------

---