WYT626

Raumtemperatur- Regler KNX mit LCD Anzeige und 3-fach Tastsensor, silber

Raumtemperaturregler KNX mit Multifunktions-Tastsensor 3-fach (bei ETS Programmierung) oder 2-fach bei TX100B Programmierung zum Aufstecken auf den Busankoppler. PID-Regler mit 4 definierten Tasten zur Reglereinstellung. Funktionen: Heizen, Kühlen und 2 stufiges Heizen. Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz und Zwangsbetrieb. Pro Taste eine 2-Farben-LED rot/grün und durchgehend beleuchtbares Beschriftungsfeld. Demontageschutz per verdeckter Schraubbefestigung am Busankoppler möglich. Passend für kallysto Designlinien. Inbetriebnahme im KNX E- und S-Modus.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl Tasten	6
Montageart	Aufputz / Aufbau

Kompatibilität

Einsatz Kompatibel	WUT06

Strom

Busverbrauch	9,5 mA

Werkstoff

Farbe	silber
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	56x56x10

Ausstattung

Mit Display	ja
Anzahl Kanäle	1

Bedienung

Regulierungsart	PID Regler Heizen und Kühlen

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Kennzeichnung

Serie	tebis für kallysto