



**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau**

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRS6510017035



Technische Merkmale

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

**Kompatibilität**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, 45mm |
|--------------------------------|---------------------|

**Konnektivität**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Kapazität**

|  |         |
|--|---------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau | 10 / 24 |
|--|---------|

**Deckel, Tür**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der Oberteile          | Innenliegend |
| OT-Breite                         | 80 mm        |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1            |

**Werkstoff**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Farbe           | lichtgrau            |
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | Stahlblech           |
| Werkstoffgruppe | Stahl                |
| Oberfläche      | pulverbeschichtet    |

**Abmessungen**

|             |         |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe   | 68 mm   |
| Länge       | 2000 mm |
| Kanalbreite | 100 mm  |

**Montage**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

**Kabel**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 5790 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|----------------------|

**Ausstattung**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 1    |
| Kammeranzahl                | 1    |
| Mit Kabelhalteklammer       | nein |
| Mit Schutzfolie             | ja   |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | EN50085-2-1                 |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

**Sicherheit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|