



Kabelführung und Abstandhalter 9mm breit

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Montageart	Sammelschienensystem

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
-------------------------------	-------

Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gR
Sicherungsgröße	D02

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	54 g
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	77 mm
Höhe installiertes Produkt	212 mm
Länge	98 mm
Breite installiertes Produkt	36 mm

Montage

Drehmoment	2,5Nm
------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie	L
-------------------	---

L063M1Z