



**Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 0, Höhe: 250 mm, mit 4 Kabeleinführungen**

Profiliertes Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart teilversenkt

**Funktion**

Mit Leitungseinführung ja

Geeignet für Kabelrangierung nein

**Deckel, Tür**

Anzahl der Türen 1

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 315 mm

Höhe installiertes Produkt 250 mm

Breite installiertes Produkt 585 mm

Einbaubreite 585 mm

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

**Gewicht**

Belastbarkeit 100 kg

ZAX020F

