



ZAF101B

### Festplatzverteilerschrank Gr.1, mobil mit Standfuss, mit SaS 30x6mm, 5-polig

Mobiler Stromverteilerschrank für Fest- und Markplätze, mit Festplatz-Aufbausockel, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Festplatzverteilerschrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von Steckdosenleisten zur individuellen Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 5-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar, Türanschlag links oder rechts möglich. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Profiliertes Festplatz-Aufbausockel im Rippendesign, mit Steckschieber und C-Profileschiene zur Kabelbefestigung. Hinweis: Aufbausockel für Abdeckblende aus feuerverzinktem Stahlblech als Zubehör. Beim Einbau von Steckdosenleisten in Festplatzverteilerschränken und Säulen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Bodenbefestigung

##### Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

##### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3-Punkt mit Schwenkhebel
Anzahl der Türen	1

##### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

##### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Höhe installiertes Produkt	1430 mm
Breite installiertes Produkt	780 mm

##### Montage

Geeignet für Außengebrauch	ja
----------------------------	----

##### Anschluss

Leiternennquerschnitt Hauptkabel	35 / 300 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	--------------------------

##### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel	2
Mit Bodenblech / Bodenplatte	nein
Mit Sammelschiene	ja
Mit Potenzialausgleich	nein
Mit Standfuß	ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II