



Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen

Profiliertes Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart teilversenkt

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Geeignet für Kabelrangierung nein

Deckel, Tür

Anzahl der Türen 2

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 315 mm

Höhe installiertes Produkt 250 mm

Breite installiertes Produkt 1110 mm

Einbaubreite 1110 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Gewicht

Belastbarkeit 100 kg

ZAX022F