



Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlussssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

DABA5008019016



Technische Merkmale

Ausführung

Kabelrinne ohne Verbinder

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß
 RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß
 Werkstoff Aluminium
 Werkstoffgruppe Aluminium

Abmessungen

Kanalhöhe 50 mm
 Länge 3000 mm
 Kanalbreite 80 mm

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei ja

Gewicht

Gewicht 1 kg