


Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich. Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm. Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.

G2860



Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

Funktion

Zugentlastungsmöglichkeit	ja
---------------------------	----

Ausführung

Ausführung der Dose	Geschlossen
Ausführung	2 fach

Kompatibilität

Produktkompatibilität	Für frontrastende Geräteeinbausysteme
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm

Werkstoff

Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Tiefe	47 mm
Länge	142 mm
Breite	64 mm

Montage

Montageart der Dose	Front
Montageart Installationsgerät	Rasten
Befestigungsspur für Einbaugeräte	60 mm
Vertikale Montage möglich	ja

Anschluss

Mit Anschlussraum	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	2
----------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Halogenfrei

ja