


Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.

GR0800A9011



Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geräteeinbaukanal

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) Geräte mit Zentralscheibe
 Kanalsystem BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA
 Ausführung 1 fach

Kompatibilität

Produktkompatibilität GLT5000, GLT5010, GLT4001, GLT1511
 Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend
 OT-Breite 80 mm
 Kanal Oberteil Form Glatt

Werkstoff

Farbe graphitschwarz
 RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz
 Werkstoff ABS
 Werkstoffgruppe Kunststoff
 Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Länge 103 mm
 Breite der Öffnung 55 mm
 Höhe der Öffnung 55 mm

Montage

Montage anreihbar und modular

Zubehör

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld nein

Ausstattung

Anzahl der Einheiten (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	1
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07