



GR0802ALAN





Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern.

Technische Merkmale

Arch	itekt	ur	

Montageart	Geräteeinbaukanal

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	Geräte mit Zentralscheibe
Kanalsystem	BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA
Ausführung	1 fach

Kompatibilität

Produktkompatibilität	GLT5000, GLT5010, GLT4001, GLT1511
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Innenliegend
OT-Breite	80 mm
Kanal Oberteil Form	Glatt

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Länge	103 mm
Breite der Öffnung	55 mm
Höhe der Öffnung	55 mm

Montage

anreihbar und modular

Zubehör

Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	ıa
Descriminal, mit Descrimitangoreia	ju



Ausstattung

Anzahl der Einheiten (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	1
Mit Schutzfolie	nein
Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07