



**Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot**

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

Technische Merkmale

**Architektur**

Stecksystem	Wago Winsta
Polanzahl	2 P
Montageart	Geräteeinbaukanal
Steckdose	SCHUKO

**Funktion**

Integrierter Erdschlusschutz	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Überspannungsschutz	nein

**Ausführung**

Ausführung	3 fach
Antibakterielle Behandlung	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte	nein
--------------	------

**Konnektivität**

Mit USB Ladestecker	nein
---------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Kapazität**

Anzahl der Modulplätze	3
------------------------	---


**Deckel, Tür**

Deckelausführung	ohne
Verriegelbar	nein

**Energieversorgung**

Sonderstromversorgung	weitere Sicherheitsversorgung (rot)
-----------------------	-------------------------------------

GS30013020



### Werkstoff

Farbe	verkehrsrot
Farbe	verkehrsrot
RAL Farbe	RAL 3020 - Verkehrsrot
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	50 mm
Breite installiertes Produkt	180 mm
Format	Ecoline
Abisolierlänge	12 mm

### Montage

Befestigungsart	frontrastend
Montage	anreihbar
Montageart	Brüstungskanal

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Abgriffe je Phase	1
Anschlussart	QuickConnect

### Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
Vorbestückt mit	3 Schukosteckdosen
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	nein

### Ausstattung

Anzahl der Einheiten	3
Ein-/Ausschalter	nein
Schutzleiterkontakt rund	nein

### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
- erhöhter Berührungsschutz	

**Verwendung Bedingungen**

Isoliert	ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)	nein

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------

**Kennzeichnung**

Version	Schuko Länder
---------	---------------