SK600




**Umschalter mit Nullstellung 20A 400V**

Umschalter mit Nullstellung 20A 400V

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 1 P |

**Kontrollen und Indikatoren**

| | |
|---|---|
| Anzahl Schalterpositionen | 3 |

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 660 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Spannung**

| | |
|---|---|
| Isolationsspannung | 690 V |

**Strom**

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 20 A |

**Leistung**

| | |
|---|---|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,7 W |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Tiefe installiertes Produkt | 64 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 85 mm |
| Breite installiertes Produkt | 53 mm |

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 10mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 6mm² |
| Kontaktanzahl | 1 |
| Kontaktart | S-Ö |
| Anschlussart | Schraubtechnik |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10…40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40…80 °C |