SPN801

**Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TNS System mit Defektanzeige**

Modularer Kombi-Ableiter 4-polig für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse bis 125 A.

Technische Merkmale

**Kontrollen und Indikatoren**

| | |
|---|---|
| Meldeleuchte | Defektanzeige |

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11 | ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |

**Strom**

| | |
|---|---|
| Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE | 100 kA |

**Netzform**

| | |
|---|---|
| Netzform | TN-S |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Tiefe installiertes Produkt | 83 mm |
| Breite installiertes Produkt | 144 mm |

**Montage**

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 3,6Nm |

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 35mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 35mm² |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit Fernmeldekontakt | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 | T1 |
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40…60 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40…80 °C |