SPC203N

Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt

Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für einphasige Stromversorgungssysteme (AC/DC). Tragschienen montierbares Gerät mit Schraubanschlusstechnik und individueller Beschriftungsfläche an der Front. QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte, leistungsfähige Abtrennung für ein sicheres Verhalten bei Überlast. Optische rot/grün Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Schutzstecker sind durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt und werkzeuglos steck- und ziehbar.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 V
Nennspannung	240 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	264 V
Schutzpegel Up	1,25 kV

Strom

Vorsicherung	32 A

Netzform

Netzform	TT/TN-S

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	67 mm
Höhe installiertes Produkt	93,4 mm
Breite installiertes Produkt	17,7 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 / 2.5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,2 - 4mm²

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	ja

Normen

Zulassungen	KEMA
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T3
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40…80 °C