



SPN018

Steckmodul 1 polig 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 255V

Steckmodule für Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	1 P
--------	-----

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (I_n) 8/20 μ s, IEC 61643)L-N(PEN)/N-PE	20 kA

Spannung

Bemessungsspannung U_c laut IEC61643-1	255 V
Schutzpegel U_p	1,5 kV

Strom

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
--	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35mm ²

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	nein
----------------------	------

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C