


Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend verkehrsweiß

Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A) für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60 mm. Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Alternativer Leitungsanschluss Eingangs- und Ausgangsseitig über Push-in Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5 mm², mit integrierter Zugentlastung. Zur Verwendung mit Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanäle und optional integriertem Beschriftungsfeld.

GS16019016



Technische Merkmale

Architektur

Stecksystem	Wago Winsta
Polanzahl	2 P
Montageart	Geräteeinbaukanal
Steckdose	SCHUKO

Funktion

Integrierter Erdschlusschutz	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein
Überspannungsschutz	nein

Ausführung

Ausführung	2 fach
Antibakterielle Behandlung	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein
Leergehäuse	nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Konnektivität

Mit USB Ladestecker	ja
USB-Anschluss Art	AC

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Versorgungsspannungsart	AC
Effizienz bei geringer Last (10 %)	81 %
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85 %
Frequenz	50 Hz

Strom

Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Nennstrom	16 A

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
------------------	------

Kapazität

Anzahl der Modulplätze	2
------------------------	---

Deckel, Tür

Verriegelbar	nein
--------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	50 mm
Breite installiertes Produkt	120 mm
Format	Ecoline
Abisolierlänge	12 mm

Montage

Befestigungsart	frontrastend
Montage	anreihbar
Montageart	Brüstungskanal

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Abgriffe je Phase	1
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
Vorbestückt mit	Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	ja

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	2
Ein-/Ausschalter	nein
Schutzleiterkontakt rund	nein

Normen

Europäische Direktive RoHS	Übereinstimmend
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
- erhöhter Berührungsschutz	

Verwendung Bedingungen

Isoliert	ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)	nein

Kennzeichnung

Version	Schuko Länder
---------	---------------