


**Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz**

Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A) für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60 mm. Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Alternativer Leitungsanschluss Eingangs- und Ausgangsseitig über Push-in Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5 mm<sup>2</sup>, mit integrierter Zugentlastung. Zur Verwendung mit Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanäle und optional integriertem Beschriftungsfeld.

GS16019011



Technische Merkmale

**Architektur**

Stecksystem	Wago Winsta
Polanzahl	2 P
Montageart	Geräteeinbaukanal
Steckdose	SCHUKO

**Funktion**

Integrierter Erdschlusschutz	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein
Überspannungsschutz	nein

**Ausführung**

Ausführung	2 fach
Antibakterielle Behandlung	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein
Leergehäuse	nein

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte	nein
--------------	------

**Konnektivität**

Mit USB Ladestecker	ja
USB-Anschluss Art	AC

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Versorgungsspannungsart	AC
Effizienz bei geringer Last (10 %)	81 %
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85 %
Frequenz	50 Hz

**Strom**

Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Nennstrom	16 A

**Leistung**

Ausgangsleistung	15 W
------------------	------

**Kapazität**

Anzahl der Modulplätze	2
------------------------	---

**Deckel, Tür**

Verriegelbar	nein
--------------	------

**Energieversorgung**

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9011 - Graphitschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	50 mm
Breite installiertes Produkt	120 mm
Format	Ecoline
Abisolierlänge	12 mm

**Montage**

Befestigungsart	frontrastend
Montage	anreihbar
Montageart	Brüstungskanal

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Abgriffe je Phase	1
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

Mit Feinsicherung	nein
Vorbestückt mit	Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	ja

#### Ausstattung

Anzahl der Einheiten	2
Ein-/Ausschalter	nein
Schutzleiterkontakt rund	nein

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	Übereinstimmend
----------------------------	-----------------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
- erhöhter Berührungsschutz	

#### Verwendung Bedingungen

Isoliert	ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)	nein

#### Kennzeichnung

Version	Schuko Länder
---------	---------------