


FWK3E9926009010



Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m verkehrsweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	107
--	-----

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Stahl / Gips
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	1000 mm
Breite Einbaumaß	259 mm
Kanalbreite	300 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	200 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	26418 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der brennbaren Seiten	3
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Prüfinstitut	Dortmund
--------------	----------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30

Gewicht

Gewicht	23,7 kg
---------	---------
