




FWK99926009010



Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0,5m verkehrsweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	107
--	-----

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Stahl / Gips
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Höhe innen	103 mm
Kanalhöhe	196 mm
Länge	500 mm
Breite Einbaumaß	254 mm
Kanalbreite	350 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	200 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	26162 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Prüfinstitut	Dortmund - Stuttgart
--------------	----------------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 90

Gewicht

Gewicht	27,5 kg
---------	---------
