




FWK3E5021009010



### Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x210mm L=1,5m verkehrsweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.

#### Technische Merkmale

##### Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

##### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	43
--	----

##### Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

##### Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	Stahl / Gips
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

##### Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	1500 mm
Breite Einbaumaß	209 mm
Kanalbreite	250 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	150 mm

##### Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

##### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10450 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

##### Ausstattung

Anzahl der brennbaren Seiten	3
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	nein

##### Normen

Prüfinstitut	Dortmund
--------------	----------

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30

---

**Gewicht**

---

Gewicht	26,8 kg
---------	---------

---