




R30529010



**Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß**

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Funktion**

Schnittkaschierend nein

**Ausführung**

Symmetrisch ja

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff Stahl / Gips

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

**Mechanische Eigenschaften**

Abbiegung (Winkel) 118 °

**Abmessungen**

Höhe innen 102 mm

Kanalhöhe 142 mm

Länge 150 mm

Breite Einbaumaß 159 mm

Kanalbreite 200 mm

Maß a 150 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 16218 mm<sup>2</sup>

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteileausführung Unterteil und Oberteil

**Ausstattung**

---

Anzahl der brennbaren Seiten	3
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	nein

---

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30

---

**Gewicht**

---

Gewicht	7,76 kg
---------	---------

---