



Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0,75m verkehrsweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 21

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff Stahl / Gips

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

Abmessungen

Höhe innen 49 mm

Kanalhöhe 142 mm

Länge 750 mm

Breite Einbaumaß 104 mm

Kanalbreite 200 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 500 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 50 mm

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5096 mm²

Ausstattung

Anzahl der beflammbaren Seiten 3


Trennwände möglich ja

Mit Schutzfolie nein

Normen

Prüfinstitut Dortmund - Stuttgart

FWK95011009010



Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 60

Gewicht

Gewicht	23,25 kg
---------	----------
