




FWK95021009010



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß**

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 43

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff Stahl / Gips

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

**Abmessungen**

Höhe innen 49 mm

Kanalhöhe 142 mm

Länge 750 mm

Breite Einbaumaß 204 mm

Kanalbreite 300 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 500 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 150 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 9996 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der beflammbaren Seiten 3

Trennwände möglich ja

Mit Schutzfolie nein

**Normen**

Prüfinstitut Dortmund - Stuttgart

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 60

---

**Gewicht**

---

Gewicht	32,25 kg
---------	----------

---