




LF6023057035



## Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

### Architektur

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|

### Funktion

|   |      |
|---|------|
| Schnittkaschierend                            | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

### Kompatibilität

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Produktkompatibilität | LF, FB |
|-----------------------|--------|

### Deckel, Tür

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | lichtgrau            |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff  | ABS                  |
| Oberfläche | unbehandelt          |

### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe   | 61 mm  |
| Kanalbreite | 230 mm |
| Maß a       | 260 mm |

### Montage

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

### Einstellungen

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

### Zubehör

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

### Normen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
|-------------|-------------|

**Sicherheit**

---

|                  |      |
|------------------|------|
| Halogenfrei      | nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

---

**Verwendung Bedingungen**

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...60 °C |
|--------------------|------------|

---

**Temperatur**

---

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|

---