



### Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm lichtgrau

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

#### Architektur

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|

#### Funktion

|   |      |
|---|------|
| Schnittkaschierend                            | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

#### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

#### Kompatibilität

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Produktkompatibilität | LF, LFF |
|-----------------------|---------|

#### Konnektivität

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

#### Deckel, Tür

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

#### Werkstoff

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Farbe           | lichtgrau            |
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | PVC                  |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff           |
| Oberfläche      | unbehandelt          |

#### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Kanalhöhe   | 25 mm |
| Kanalbreite | 25 mm |
| Maß a       | 25 mm |

#### Montage

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

#### Einstellungen

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

#### Zubehör

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

LF2502537035

**Ausstattung**

---

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

---

**Normen**

---

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | EN50085-2-1                 |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

---

**Sicherheit**

---

|             |      |
|-------------|------|
| Halogenfrei | nein |
|-------------|------|

---

**Verwendung Bedingungen**

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...60 °C |
|--------------------|------------|

---

**Temperatur**

---

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...65 °C |
|---------------------|------------|

---