



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Funktion

Schnittkaschierend ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein
Symmetrisch ja

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß
RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff ABS
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm
Länge 48 mm
Kanalbreite 24 mm

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 140 °



Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer nein
Mit Schutzfolie nein

ATA122049016



Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------