



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß**

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Funktion**

Schnittkaschierend ja  
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung nein  
Symmetrisch ja

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß  
RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß  
Werkstoff ABS  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 13 mm  
Länge 48 mm  
Kanalbreite 24 mm

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 140 °



**Zubehör**

Formteileausführung Haubenformteil

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer nein  
Mit Schutzfolie nein

ATA122049016



**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------