


ATA125049016



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß**

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Funktion**

Schnittkaschierend ja

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung nein

Symmetrisch ja

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 13 mm

Länge 48 mm

Kanalbreite 52 mm

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 140 °

**Zubehör**

Formteileausführung Haubenformteil

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer nein

Mit Schutzfolie nein

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------