



Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Symmetrisch ja

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Höhe 55 mm

Breite 20 mm

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Ausstattung

Kanalanschluss (Anbindung für Sockelleistenkanal) Leitungsführungskanal


Mit Schutzfolie nein

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

SL2005589016



Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------
