




SL200559409016



### Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Leergehäuse nein

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit bereits vorbestückt

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

#### Strom

Nennstrom 16 A

#### Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 48 mm

Höhe installiertes Produkt 115 mm

Kanalhöhe 55 mm

Länge 130 mm

Kanalbreite 20 mm

Format Geräteanbau

#### Montage

Montage anreihbar und modular

Montageart oder Montageweise horizontal

#### Zubehör

Vorbestückt mit 2 Schukosteckdosen

#### Ausstattung

Anzahl der Einheiten 2

**Normen**

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------

**Kennzeichnung**

Version	Schuko Länder
---------	---------------