



GSETMM1029011

Montagerahmen 2-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 gs

Montagerahmen mit Ausschnitt 19,9 x 14,8 mm zur Aufnahme von zwei Multimedia Modulen Typ 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Auslassrichtung der Module gerade 90°. Inklusive Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|--------------|
| Typ | Modular-Jack |
| Montageart | Kanaleinbau |

Ausführung

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung | 2 fach |
| Antibakterielle Behandlung | nein |

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produktkompatibilität | Keystone / Large Keystone / AMP |
|-----------------------|---------------------------------|

Kontrollen und Indikatoren

| | |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | nein |
|--------------|------|

Konnektivität

| | |
|---|--------|
| Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) | gerade |
|---|--------|

Kapazität

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
|------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-------------|---------------------------|
| Farbe | schwarz |
| RAL Farbe | RAL 9011 - Graphitschwarz |
| Werkstoff | Materialmix |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 40 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 20 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 71 mm |
| Breite installiertes Produkt | 71 mm |

Montage

| | |
|-----------------|--------------|
| Befestigungsart | Mit Schraube |
|-----------------|--------------|

Zubehör

| | |
|-------------------------------------|------|
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld | nein |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Schirmung | Gehäuse ungeschirmt |
| Geschirmt | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| - mit Tragring | |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP00 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Kennzeichnung

| | |
|-----------------|---|
| Zusammensetzung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|-----------------|---|