



Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 04 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 04 (Schneider Actassi S-One DPM). Zur Verwendung mit Montageadapter Schneider Artikel-Nr. 3065800xx. Auslassrichtung der Module schräg 45° . Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm.

Technische Merkmale

Technische Merkmale	
Architektur	
Тур	R
Montageart	Kanaleinbau
Ausführung	
Ausführung	2 fach
Antibakterielle Behandlung	neir
Kompatibilität	
Produktkompatibilität	Schneider Actassi S-One DPM
Kontrollen und Indikatoren	
Meldeleuchte	neir
Konnektivität	
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer)	abgewinkel
Kapazität	
Anzahl der Modulplätze	2
Werkstoff	
THE INCIDIT	
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Farbe RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium Metal
Farbe RAL Farbe Werkstoff	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen Tiefe installiertes Produkt	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm 20 mm 71 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen Tiefe installiertes Produkt Höhe installiertes Produkt	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm 20 mm 71 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen Tiefe installiertes Produkt Höhe installiertes Produkt Breite installiertes Produkt	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm 20 mm 71 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen Tiefe installiertes Produkt Höhe installiertes Produkt Breite installiertes Produkt Montage	RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm 20 mm 71 mm
Farbe RAL Farbe Werkstoff Oberfläche Oberfläche Transparent Abmessungen Einbautiefe UP-Dosen Tiefe installiertes Produkt Höhe installiertes Produkt Breite installiertes Produkt Montage Befestigungsart	Aluminium-Optile RAL 9006 - Weißaluminium Metal mat unbehandel neir 40 mm 20 mm 71 mm 71 mm Mit Schraube



Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Geschirmt	nein
Mit Staubschutz	nein
Mit Beleuchtung	nein
- mit Tragring	
Sicherheit	
Schutzart	IP00
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Kennzeichnung	
Zusammensetzung	Basiselement