



GMDM132

Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 13 zu Zentralscheibe 55 GZDM2

Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 13 (R_and_M Spezial), inkl. Montageadapter für R_and_M spezial Aufnahme. Auslassrichtung der Module schräg 45°. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-------------|
| Typ | RJ |
| Montageart | Kanaleinbau |

Ausführung

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung | 2 fach |
| Antibakterielle Behandlung | nein |

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produktkompatibilität | Reichle & DeMassari Spezial |
|-----------------------|-----------------------------|

Kontrollen und Indikatoren

| | |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | nein |
|--------------|------|

Konnektivität

| | |
|---|-------------|
| Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) | abgewinkelt |
|---|-------------|

Kapazität

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl der Modulplätze | 2 |
|------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-------------|--------------------------|
| Farbe | Aluminium-Optik |
| RAL Farbe | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Werkstoff | Metall |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 40 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 20 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 71 mm |
| Breite installiertes Produkt | 71 mm |

Montage

| | |
|-----------------|--------------|
| Befestigungsart | Mit Schraube |
|-----------------|--------------|

Zubehör

| | |
|-------------------------------------|------|
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld | nein |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Schirmung | Gehäuse ungeschirmt |
| Geschirmt | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| - mit Tragring | |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP00 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Kennzeichnung

| | |
|-----------------|--------------|
| Zusammensetzung | Basiselement |
|-----------------|--------------|