

## Türumfuhungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Türumfuhungskanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und einrastbares Oberteil.

Technische Merkmale

### Architektur

Montageart Bodenlochung

### Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

### Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Selbstklebend nein

### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 2

### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Deckelausführung lose

### Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent nein

### Abmessungen

Kanalhöhe 17 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 52 mm


### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 800 mm<sup>2</sup>

### Lieferumfang

Lieferung auf Rolle nein

SL1705209016



**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------