SPA090

Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren	
Meldeleuchte	ja

Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 / 415 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA

Spannung	
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	264 V
Schutzpegel Up	1,2 kV
Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11	1,7 kV
Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11	1,7 kV
höchste Dauerspannung Uc_AC IEC61643	335 V

Strom	
Vorsicherung	160 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

Netzform	
Netzform	TN

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	77,5 mm
Höhe installiertes Produkt	47 mm
Breite installiertes Produkt	17,7 mm

Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	ja

Normen	
Zulassungen	KEMA
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1+T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-40…80 °C