



FW73US2

Feldverteiler UP, univers FW, 252PLE, IP30, SKII, Nischenmaße 1102x805x110mm, QC

Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss (ab Schrankbreite 800 mm) und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm

Zubehör

Vorbestückt mit	mit Klemme
-----------------	------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Erweiterung möglich	nein

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------