



FW42UD2

UP-Feldverteiler, leer, IP30, SKII, 96PLE, Nischenmaße (HxBxT):652x555x110mm

Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3 feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss (ab Schrankbreite 800 mm) und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm

Ausstattung

Anzahl Reihen	8
Anzahl Felder	2
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Erweiterung möglich	nein

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------