



TXM620D



easy

### Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. 10 Bedientasten (Schaltkanal 1-10 und Umschaltung auf Kanal 11-20) für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebescalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Bussystem	ja
Montageart	REG

##### Funktion

Betriebsart	beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
-------------	--

- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten von z. B. 20 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 10 Antrieben

##### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion</li> <li>- Status-LED integriert in die Handbedientaste</li> <li>- Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät</li> <li>- mit beleuchteter Programmier-Taste</li> </ul>	

##### Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

##### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Ausgangsspannung	230 V AC
Systemspannung	30V DC über Bus

**Strom**

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	5 mA
Stromaufnahme Bus (Ruhe)	3 mA
Maximaler Durchgangsstrom	16 A
Nennstrom	16 A
Haltestrom in AC1 für den Kontakt Stromverlauf oder zone 1	16 A

**Leistung**

Max. Last für elektronische Trafos	1500 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,3 W
Verlustleistung pro Spule	150 mW
Ausgangsleistung	2300 W
Max. Schaltleistung	28750 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
C-Last	ja

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

**Abmessungen**

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	10 TE
Höhe	90 mm

**Beleuchtung Steuerung**

Leuchtstofflampen mit EVG	20 x 36 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1200 W

**Leuchtstofflampen Steuerung**

Energiesparlampen	25 x 18 W
Leistung Energiesparlampen	25x18W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 W /200 µF

**LED Steuerung**

Max. Anzahl von LED/ESL Lampen	25
230 V LED-Lampen	25 x 18 W
Leistung LED	450 W
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste

**Glühlampen Steuerung**

Max. Glühlampenlast	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6mm <sup>2</sup>
Lastart	C-Last
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	20F
Anschlussart	Schraubtechnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit integriertem Busankoppler</li> <li>- mit Schraubklemmen</li> <li>- Busanschluss über Anschlussklemme</li> </ul>	

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy, system
- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel fest eingestellt	

### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	nein
Verschiedene Phasen anschließbar	ja
Mit Schieber für Handschaltung	ja

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

### Kennzeichnung

Gerät der Familie	TXM
Haupt-Designlinie	KNX