



TXA022



Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollläden, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	Bussystem EIB
-----------	---------------

Funktion

- Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit

Kontrollen und Indikatoren

- LCD-Display für die Inbetriebnahme
- mit 5 Handbedientasten

Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Busverbrauch	4 mA
--------------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,3 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W

Batterie

Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]	≈ 5
----------------------------------	-----

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	97 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Länge	97 mm
Breite installiertes Produkt	36 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE

Montage

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer ja

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel) 1,5...10 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 1...6 mm²

Anschlussart Schraubtechnik

- mit integriertem Busankoppler
- mit Schraubklemmen
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte 56

Unterstützten Einstellmodus system, easy

Sommer-/Winterzeitumstellung automatisch

kürzeste Schaltzeit 1 min

Programmierungsart digital

Astroprogramm nein

Lieferumfang

Busankopplung inklusive ja

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Anzahl Kanäle 2

Gangreserve Lithiumbatterie

Mit Ferienprogramm ja

Mit Zufallsprogramm ja

Bedienung

Uhrentyp Wochenuhr

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Klappdeckel

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb mit Display

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit integriertem Busankoppler

Funkgesteuert nein

Sicherheit

Schutzart IP20

- mit Programmierschlüssel

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0...45 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX