



Einbaugehäuse für WDI10x, wandbündig (EPG)

Das Einbaugehäuse dient zur senkrechte und waagerechte Unterputz- und Hohlwandeinbau eines Touch Panels WDIxxx mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage und ist mit einem Putzdeckel und Einbaulaschen versehen

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Touchfunktion nein

- mit Push-to-open Mechanik für komfortable Montage

Kontrollen und Indikatoren

- je nach Software-Visualisierung sind Ein- und Zweiflächenbedienung, stufenlose Einstellung durch "Sliden" und Seitenblättern durch "Swipen" realisierbar

Konnektivität

Verbindung RJ45-Kabel im Lieferumfang

- mit Adapterkabel USB/Mini-USB Typ A
- mit RJ45-Anschluss-Kit aus Steckverbinder und Patchkabel

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 10...90 %

Bildschirm

Display nein

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Stahl

Werkstoff Gruppe Metall

Abmessungen

Hohlwandöffnung (B x H x T) 269 x 186 x 74 mm

Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage

Lieferumfang

- Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung

Ausstattung

Ausführung Systemschnittstelle sonstige

Bezeichnungsfeld nein

- Displaybeleuchtung über Helligkeitssensor automatisch einschaltbar
- geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter

WDW101

IP20

Sicherheit

Schutzart	IP20
- mit Putzdeckel	

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung

Zusammensetzung	sonstige
Haupt-Designlinie	KNX
