



Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	100
--	-----

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Höhe innen	95 mm
Kanalhöhe	100 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	245 mm
Kanalbreite	250 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	150 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	23275 mm ²
-----------------------------	-----------------------


Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	2
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	ja

Normen

Zulassungen	VDE
Prüfinstitut	FMPE;VDE

FWKP10025009016



Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 90

Gewicht

Gewicht	7,416 kg
---------	----------
