

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 20

Werkstoff

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche verzinkt

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 95 mm

Kanalbreite 100 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 50 mm

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5225 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Anzahl der beflammbaren Seiten 4


Trennwände möglich ja

Normen

Zulassungen VDE

Prüfinstitut Dortmund

FWKP601000VERZ



Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 90

Gewicht

Gewicht	3,529 kg
---------	----------
