



BS90SET

Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³

Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Brandschutz Schaum-System bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstück 150x80x100mm, 3 x Sprührohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit Brandschutzschaum und Formstück beträgt ca. 2100 cm³. Maximal zulässige Schottgröße: 500 cm², bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Höhe. Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite installiertes Produkt	80 mm
Plattenstärke / Produktlänge	150 mm
Höhe	100 mm

Ausstattung

Inhalt Dose/Kartusche	600 ml
Inhalt Eimer/Sack	2,5 kg